

Technisches Datenblatt A08

Stand: 01/15

ISO LEHM KASEINGRUNDIERUNG



Eigenschaften	ISO LEHM Kaseingrundierung ist eine farblos transparente Grundierung für nachfolgende Anstriche mit ISO LEHM Lehmfarbe und ISO LEHM Lehm Streichputz. Ebenso kann die ISO LEHM Kaseingrundierung als Putzfixierer für Lehmputze verwendet werden, die weder gestrichen noch mit Edelputz versehen werden. Hoch diffusionsfähig, leicht zu verarbeiten und frei von Konservierungsstoffen.
Volldeklaration	Kasein, Soda
Lieferform	250 g Beutel; ergibt 8 Liter fertige Grundierung = 40 m ² - 60 m ²
Trocknung	ca. 8 h bei 20 °C und normaler Luftfeuchtigkeit
Lagerung	Kühl, trocken und frostfrei ist das Pulver mind. 2 Jahre haltbar; fertig angerührt sollte es innerhalb eines Tages verarbeitet werden.
Wasserzugabe	Beutelinhalt (250 g) unter ständigem Rühren in 2 Liter kaltem Wasser klümpchenfrei mit einem Motorquirl aufrühren. Nach einer Quellzeit von ca. 30 min. erneut aufrühren und mit 6 Liter Wasser verdünnen.

Anwendungsbereich:

ISO LEHM Kaseingrundierung reduziert die Saugfähigkeit stark saugender Untergründe und gleichmäßig das Saugvermögen. Gering sandende Untergründe können verfestigt werden. Probeflächen anlegen!

Ungeeignet für glatte und nicht saugende Flächen, Holz- und Holzwerkstoffe sowie dauerfeuchte Untergründe!

Verarbeitungshinweise:

Der Untergrund muss unbehandelt, sauber, trocken, fest, fettfrei und frei von durchschlagenden und färbenden Inhaltsstoffen sein. Sperrende Lagen, nicht haftende Altanstriche und Tapetenleimreste sind gründlich zu entfernen. ISO LEHM Kaseingrundierungssatt und gleichmäßig mit einer Decken- oder Fassadenbürste mit Naturborsten auftragen. Überstände vor dem Trocknen mit einem Lappen abnehmen. Die Werkzeuge sofort nach dem Gebrauch mit Wasser oder Seifenlauge reinigen. Für die transparente Fixierung von Putzen erfolgt der Auftrag unbedingt von unten nach oben, um Läufer zu vermeiden. Auf vollständiges Eindringen ist zu achten, da sonst glänzende Stellen zurückbleiben können. Mit einer Farbtonvertiefung ist zu rechnen. Probefläche anlegen.

Sicherheitshinweis und Entsorgung:

Grundierungsreste trotz biologischer Abbaubarkeit nicht in das Abwasser leiten. Auch ungiftige Anstrichmittel sollten für Kinder unerreichbar gelagert werden. Farbreste eintrocknen lassen und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen. Der für Kaseinfarben typische Geruch verschwindet in trockener Umgebung. Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund.

Reichel & Naar GmbH

Tel.: +43 (0) 7732 / 39 177

info@isolehm.at | isolehm.at