

Technisches Datenblatt A21

Stand: 01/15

ISO LEHM LEHMSCHÜTTUNG



Zusammensetzung	Baulehm gebrochen und Sand, Körnung 2 / 10, Rohdichte 1.300 – 1.400 kg/m ³
Lieferform	25 kg Sack ergibt 18 L Big Bag 1,0 to ergibt 750 L Restfeuchte bei Verpackung < 12 %
Lagerung	Trocken lagern. Die Lagerung von ISO LEHM Lehmschüttung ist unbegrenzt möglich.
Einsatzbereich	Erhöhung der Speichermasse und des Schallschutzes bei Zwischenböden.

Dieses technische Datenblatt entspricht dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Es gilt im Zusammenhang mit weiteren Unterlagen der THERMO NATUR GmbH & Co. KG.
Bei der Verarbeitung beachten Sie bitte unsere Verarbeitungshinweise. Die Vorgaben des nationalen Baurechts sind einzuhalten. Eine Haftung der THERMO NATUR GmbH & Co. KG ist ausgeschlossen. Dies betrifft auch Druckfehler und nachträgliche Änderungen technischer Angaben.

Reichel & Naar GmbH

Tel.: +43 (0) 7732 / 39 177

info@isolehm.at | isolehm.at